







シリーズバリエーション

シリーズ	用途特長	接続口径	貯油量 cm ³	適用油の粘度 cst(40℃)	オプション	ページ
大容量形ブリケータ AL800-900 	個別給油	1 $\frac{1}{4}$ ~2	500 1,000	32	1,000cm ³ タンク フロートスイッチ	P.1044
オートフィードルブ ALF400~900 	自動補給機能付	1 $\frac{1}{4}$ ~2	※1	32	ブラケット	P.1047
オートフィードタンク ALT-5, -9 	入口圧遮断機能付	AIR 1 $\frac{1}{4}$ OIL 3 $\frac{3}{8}$	5,000 9,000	32	フロートスイッチ	P.1047
D.P.ルブ/ルブユニット ALD600-900/ALDU600-900 	集中多点潤滑	3 $\frac{3}{4}$ ~2	2,000 5,000	32	ブラケット ブラケットパネル (ALDU) フロートスイッチ	P.1052
ブースタルブ ALB900 	集中多点潤滑 無差圧型	1, 2, 3	5,000	32	フロートスイッチ	P.1057
ミストスプレーユニット LMU100-200 	間欠スプレー	1 $\frac{1}{4}$	3,000	2~200	フロートスイッチ	P.1063
インパルスルブ ALIP1000-1100 	間欠微小定量吐出	1 $\frac{1}{8}$	160 1,000	2~460	160、1,000cm ³ タンク	P.1068

※1 オートフィードタンクの貯油量をご参照ください。

油回収機器

シリーズ	回収流体	ページ	シリーズ	回収流体	ページ
リキッドコレクタ AEP100 	排気圧利用形 作動油・潤滑油	P.1073	リキッドコレクタ HEP500 	エジェクタタイプ 切削油・研削油	P.1075